数据传输扭力扳手

FHDS256

数据传输扭力扳手

- 装配用
- 数字式
- 可换头
- 无线式

搭载操作优良的小型发送机。非常适用于紧固扭矩追溯系统。FHDS256的订购于2016/3/31截止，后继型号为FD/FDD。

QSFPHDS200N4

ACQSFPHDS100N（AC100N附带FHDS发射机）

R-FHD256

适用范围

- 紧固扭矩数据管理。

特点

- 由于通过基本型测试扭力扳手发送实际施加的扭矩，非常适用于快速装配作业。
- 通过双向通信，在作业人员的手上就可确认合格与否。
- 带FHDS型号手自动进行扳手AC，非常适用于替代机械扳手。
- 跟机器相可更高传输的可靠性。
- 截至2015年3月，FHDS在日本、美国、加拿大、泰国、马来西亚、印度尼西亚、韩国、台湾、俄罗斯、墨西哥和越南都可以使用。关于其他国家/地区，请联系我们。
- FHD256的订购于2016/3/31截止，后继型号为FD/FDD。
- 东日交换头式扭力扳手可交易后3年中至，塔和世界第一酒东日“交换头”。实现了高优化的作业环境。

规格

型号		CSFPHDS 25N3-9N3X30	CSFPHDS 25N3-12N3X30	CSFPHDS 25N3X10D	CSFPHDS 50N3X10D	CSFPHDS 100N3X15D	CSFPHDS 140N3X15D	CSFPHDS 200N3X18D	CSFPHDS 280N3X20D
扭矩范围 [N·m]	最小~最大	2~6	4~12	5~25	10~50	20~100	30~140	40~200	40~280
	1位数	0.1			0.2	0.5		1	
扭矩范围 [kgf·cm]	最小~最大	20~60	40~120	50~250	100~500	200~995	~	~	~
	1位数	0.2			2	5	~	~	~
扭矩范围 [kgf·m]	最小~最大	0.2~0.6	0.4~1.2	0.5~2.5	1~5	2~10	3~14	4~20	4~28
	1位数	0.01			0.02	0.05		0.1	
尺寸 [mm]	有效长度 L	186			208	291	350	445	660
	全长 L'	195			215	290	350	430	625
	刚头 d3	10			12	15		19	
	本体 m	19			19.5	28		35	
	n	9.2			11.2	12.2		15	
	d	15			20	21.7		27.2	
	D	29			34			27.2	
重量 [kg]		0.35			0.45	0.6	0.7	1.15	1.55
交换头		(SH, RH, QH, HH, DH, SH-N) 10D			(SH, RH, QH, HH, DH, RQH) 12D	(SH, RH, QH, HH, DH, RQH, AH) 15D		(SH, RH, QH, HH, DH, RQH) 18D	(SH, RH, QH, HH,

其他规格

型号	发射机 FHDS256	接收机 R-FHD256
频率波段	2.4 GHz波段 (2.402GHz~2.479GHz, 1MHz间隔, 79ch)	
通信系统	扩频（跳频系统）	
调制系统	GFSK	
通信速度	1Mbps	
地址数	256 (000~255)	
ID	3位数 (000~999) ，7位数 (字母数字)	
输入/输出		1CH输入 RS232C输出
电源	AAA锰基电池 x 2或AAA碱性电池 x 2	AC100V~240V
天线	三叶天线	偶极天线
使用温度范围 [℃]	0~45	
通信距离 [m]	10~20（附决于周围无线环境，可能会缩短。）	

尺寸

尺寸图大


35.5
35
25
3
2
2.5
2.5
2.5